

Таблица 1 Технические характеристики

Характеристики	Молния-12 Ультра	Молния -24 Ультра	Молния - 220 Ультра	Молния - 220-РИП Ультра	Молния - 220-РИП Ультра исп.1	Молния -12 Ультра мини	Молния -24 Ультра мини
Напряжение питания постоянного тока, В	$12^{+1,8}_{-3}$	$24^{+3,6}_{-6}$				$12^{+1,8}_{-3}$	$24^{+3,6}_{-6}$
Напряжение питания переменного тока, В			220^{+22}_{-33}	220^{+22}_{-33}	220^{+22}_{-33}		
Номинальный ток потребления, мА	40^{+2}_{-2}	40^{+2}_{-2}				40^{+2}_{-2}	40^{+2}_{-2}
Номинальная мощность от сети переменного тока, Вт			1,5	1	1		
Аккумуляторная батарея				Li-Pol 3,7V 550mA			
Время автономной работы, ч				3	3		
Знак безопасности	гравировка				наклейка	гравировка	
Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254	IP 52						
Габаритные размеры, мм, не более	330x290x27 (для универсального крепления)					306x124x12	
Масса, кг, не более	0,47					0,24	
Температура эксплуатации, °С	-30 ... +55			0 ... +55		-30 ... +55	
Срок службы, лет	10						

7. Производитель

ООО "ВИСТЛ" тел.: 8 800 77-52-911, E-mail: info@vistl.ru, <http://www.vistl.ru>