



ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ  
Топаз МТ- 1224, Топаз МТ- 1224-Д, Топаз МТ-1224-Д1  
Топаз МТ- 30, Топаз МТ- 30-Д, Топаз МТ-30-Д1  
ПАСПОРТ

#### 1. Назначение

Оповещатель охранно-пожарный световой (далее оповещатель) предназначен для обозначения эвакуационных выходов, путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также в качестве информационных табло. Оповещатель Топаз МТ- 1224, Топаз МТ- 30 - выпускается в корпусе для настенного монтажа. Оповещатель Топаз МТ- 1224-Д, Топаз МТ- 30-Д (двухсторонний) и Топаз МТ-1224-Д1, Топаз МТ-30-Д1 (односторонний) выпускается в корпусе для подвесного монтажа.

#### 2. Технические характеристики (Таб.1)

#### 3. Подключение

- 3.1 Перед подключением к линии питания светового оповещения убедитесь, что она обесточена.
- 3.2 Для Топаз МТ-1224, Топаз МТ-30 подсоедините линию питания к зажимам оповещателя с учетом полярности (указана на корпусе). Для Топаз МТ- 1224-Д, Топаз МТ-30Д, Топаз МТ-1224-Д1, Топаз МТ-30-Д1 подсоедините линию питания к проводам оповещателя через распределительную коробку (приобретается отдельно) с учетом полярности (белый провод это «+»).

#### 4. Комплект поставки

- Оповещатель охранно-пожарный световой	1шт
- Паспорт	1шт
- Упаковка	1шт

#### 5. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества оборудования требованиям ТУ 26.30.50-008-24433376-2023 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет 3 года с момента изготовления.

## 6. Свидетельство о приемке

Оповещатель охранно-пожарный световой ТОПАЗ \_\_\_\_\_ Зав№ \_\_\_\_\_  
соответствует требованиям технических условий ТУ 26.30.50-008-24433376-2023 и признан годным к  
эксплуатации.

Дата изготовления \_\_\_\_\_ Штамп ОТК



Таблица 1

Характеристики	Топаз МТ-1224 Топаз МТ-30	Топаз МТ-1224 Д1 Топаз МТ-30-Д1	Топаз МТ-1224 Д Топаз МТ-30-Д1
Напряжение питания постоянного тока, В	от 9 до 30		
Номинальный ток потребления, мА	20 <sup>+2</sup> <sub>-2</sub>		40 <sup>+2</sup> <sub>-2</sub>
Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254	IP 52		
Габаритные размеры, мм,	300x105x21	300x105x33,5	
Масса, кг, не более	0,21	0,32	
Тип монтажа	настенный	подвесной	
Диапазон рабочих температур, °С	-30 ... +55		
Срок службы, лет	10		

## 7. Производитель

ООО "ВИСТЛ" тел.: 8 800 77-52-911, E-mail: [info@vistl.ru](mailto:info@vistl.ru), <http://www.vistl.ru>