



ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ
МОЛНИЯ-12, МОЛНИЯ-24, МОЛНИЯ-220, МОЛНИЯ-220-РИП
ПАСПОРТ

1. Назначение

Оповещатель охранно-пожарный световой (далее оповещатель) предназначен для обозначения эвакуационных выходов, путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также в качестве информационных табло. Оповещатель выпускается в корпусе для настенного монтажа.

2. Технические характеристики (Таб.1)

3. Подключение

- 3.1 Перед подключением к линии питания светового оповещения убедитесь, что она обесточена.
3.2 Подсоедините линию питания к клеммам оповещателя, для напряжения 12В (24В) с учетом полярности (указана на корпусе).

4. Комплект поставки

- Оповещатель охранно-пожарный световой	1шт
- Паспорт	1шт
- Упаковка	1шт

5. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества оборудования требованиям ТУ 26.30.50-004-24433376-2022 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет 3 года с момента изготовления.

6. Свидетельство о приемке

Оповещатель охранно-пожарный световой МОЛНИЯ-_____ Зав№ _____ соответствует требованиям технических условий ТУ 26.30.50-004-24433376-2022 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Штамп ОТК



Таблица 1

Характеристики	Молния-12	Молния-24	Молния-220	Молния-220- РИП
Напряжение питания постоянного тока, В	$12_{-3}^{+1,8}$	$24_{-6}^{+3,6}$		
Напряжение питания переменного тока, В			220_{-33}^{+22}	220_{-33}^{+22}
Номинальный ток потребления, мА	20_{-2}^{+2}	20_{-2}^{+2}		
Номинальная мощность от сети переменного тока, Вт			0,5	1
Аккумуляторная батарея Li-Pol				3,7V 550mA
Время автономной работы, ч				3
Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254	IP 52			
Габаритные размеры, мм,	300x105x21			
Масса, кг, не более	0,21		0,22	0,34
Диапазон рабочих температур, °С	-30 ... +55			0 ... +55
Срок службы, лет	10			

7. Производитель

ООО "ВИСТЛ" тел.: 8 800 77-52-911, E-mail: info@vistl.ru, <http://www.vistl.ru>