



ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ
ВМ-У 10030, ВМ-У 11030, ВМ-У 10220, ВМ-У 10221, ВМ-У 10222
ПАСПОРТ

1. Назначение

Оповещатель охранно-пожарный световой (далее оповещатель) предназначен для обозначения эвакуационных выходов, путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также в качестве информационных табло. Оповещатель может комплектоваться следующими креплениями: универсальное, торцевое, подвесное.

2. Технические характеристики (Таб.1)

3. Подключение

- 3.1 Перед подключением к линии питания светового оповещения убедитесь, что она обесточена.
3.2 Подсоедините линию питания к проводам оповещателя через распределительную коробку (приобретается отдельно), для постоянного напряжения с учетом полярности (белый провод – это «+»).

4. Комплект поставки

- | | |
|---|--------------------|
| - Оповещатель охранно-пожарный световой (универсальный, торцевой, подвесной.) | 1шт |
| | нужное подчеркнуть |
| - Паспорт | 1шт |
| - Упаковка | 1шт |

5. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества оборудования требованиям ТУ 26.30.50-011-24433376-2024 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет 3 года с момента изготовления.

6. Свидетельство о приемке

Оповещатель охранно-пожарный световой ВМ-У _____ Зав№ _____
соответствует требованиям технических условий ТУ 26.30.50-011-24433376-2024 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____



Таблица 1 Технические характеристики

Характеристики	BM-Y 11030	BM-Y 10030	BM-Y 10220	BM-Y 10221	BM-Y 10222
Напряжение питания постоянного тока, В	от 9 до 26	от 9 до 30	-	216^{+22}_{-33}	-
Напряжение питания переменного тока, В	-	-	220^{+22}_{-33}	220^{+22}_{-33}	220^{+22}_{-33}
Номинальный ток потребления, мА	40^{+2}_{-2}	40^{+2}_{-2}	-	-	-
Номинальная мощность от сети переменного тока, Вт	-	-	1	1	1,5
Аккумуляторная батарея	-	-	-	-	Li-Pol 3,7V 480mA
Время автономной работы, ч	-	-	-	-	3
Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254	IP 52				
Габаритные размеры, мм, не более	306x124x12	330x290x27 (для универ. крепления)			
Масса, кг, не более	0,24	0,47			
Температура эксплуатации, °С	-50 ... +50				
Срок службы, лет	10				

7. Производитель

ООО "ВИСТЛ" Служба технической поддержки тел.: 8 800 77-52-911, E-mail: info@vistl.ru, <http://www.vistl.ru>