



ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ  
МОЛНИЯ-12, МОЛНИЯ-24, МОЛНИЯ-12-3, МОЛНИЯ-24-3, МОЛНИЯ-220, МОЛНИЯ-220-РИП  
ПАСПОРТ

**1. Назначение**

Оповещатель охранно-пожарный световой (далее оповещатель) предназначен для обозначения эвакуационных выходов, путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также в качестве информационных табло. Оповещатель выпускается в корпусе для настенного монтажа.

**2. Технические характеристики (Таб.1)**

**3. Подключение**

- 1.1 Перед подключением к линии питания светового оповещения убедитесь, что она обесточена.
- 1.2 Подсоедините линию питания к зажимам оповещателя, для напряжения 12В (24В) с учетом полярности (указана на корпусе).

**4. Комплект поставки**

- Оповещатель охранно-пожарный световой	1шт
- Паспорт	1шт
- Упаковка	1шт

**5. Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует соответствие качества оборудования требованиям ТУ 26.30.50-004-24433376-2022 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет 3 года с момента изготовления.

**6. Свидетельство о приемке**

Оповещатель охранно-пожарный световой МОЛНИЯ-\_\_\_\_\_ Зав№ \_\_\_\_\_ соответствует требованиям технических условий ТУ 26.30.50-004-24433376-2022 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления \_\_\_\_\_ Штамп ОТК



**Таблица 1**

<b>Характеристики</b>	<b>Молния-12</b>	<b>Молния-24</b>	<b>Молния-12-3</b>	<b>Молния-24-3</b>	<b>Молния-220</b>	<b>Молния-220-РИП</b>
Напряжение питания постоянного тока, В	$12^{+1,8}_{-3}$	$24^{+3,6}_{-6}$	$12^{+1,8}_{-3}$	$24^{+3,6}_{-6}$		
Напряжение питания переменного тока, В					$220^{+22}_{-33}$	$220^{+22}_{-33}$
Номинальный ток потребления, мА	$20^{+2}_{-2}$	$20^{+2}_{-2}$	$76^{+2}_{-2}$	$76^{+2}_{-2}$		
Номинальная мощность от сети переменного тока, Вт					0,5	1
Уровень звукового давления, дБ			100	100		
Аккумуляторная батарея Li-Pol						3,7V 550mA
Время автономной работы, ч						3
Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254	IP 52					
Габаритные размеры, мм,	300x105x21					
Масса, кг, не более	0,21				0,22	0,34
Диапазон рабочих температур, °С	-30 ... +55					0 ... +55
Срок службы, лет	10					

**7. Производитель**

ООО "ВИСТЛ" тел.: 8 800 77-52-911, E-mail: [info@vistl.ru](mailto:info@vistl.ru), <http://www.vistl.ru>