



**ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ**  
**Соната ТЛ-100-1/3, Соната ТЛ-100-3/5,**  
**Соната ТЛ-100-5/10**  
**(универсальное подключение)**

**Паспорт**

**1. Назначение**

Оповещатель пожарный речевой Соната ТЛ-100-1/3, Соната ТЛ-100-3/5, Соната ТЛ-100-5/10 (далее громкоговоритель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи звукоусиления и трансляции с входным напряжением 100В.

Громкоговоритель выпускается в корпусе для настенного монтажа. Громкоговорители универсальные, предназначены для работы с приборами речевого оповещения любых производителей.

**2. Подключение**

- 2.1 Перед подключением к линии связи речевого оповещения убедитесь, что она обесточена.
- 2.2 Схема громкоговорителя представлена на рисунке 2.
- 2.3 Для подготовки места установки громкоговорителя необходимо установить, в соответствии с рисунком 1, дюбеля под саморез 3,5x35.




Рисунок 1. Крепление настенного громкоговорителя

- 2.4 Подсоедините линию связи к клеммам громкоговорителя с учетом мощности по рисунку 2.




Рисунок 2. Схема громкоговорителя

**Примечание.** Если громкоговоритель подключается к речевому прибору с контролем линии оповещения по постоянному току, то подключение производить через контакты «2» и «3» - для минимальной мощности и через контакты «2» и «4» - для максимальной мощности, в остальных случаях через клемму контакты «1» и «3» - для минимальной мощности и через контакты «1» и «4» - для максимальной мощности.

### 3. Комплект поставки

- Оповещатель пожарный речевой	1шт
- Паспорт	1шт
- Упаковка	1шт

### 4. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества оборудования требованиям ТУ 26.30.50-005-24433376-2022 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет 3 года с момента изготовления.

### 5. Свидетельство о приемке

Оповещатель пожарный речевой Соната \_\_\_\_\_

Зав№ \_\_\_\_\_ Дата изготовления \_\_\_\_\_



соответствует требованиям технических условий

ТУ 26.30.50-005-24433376-2022 и признан годным к эксплуатации.

Таблица 1 Технические характеристики

Характеристики	Соната ТЛ-100-1/3	Соната ТЛ-100-3/5	Соната ТЛ-100-5/10
Номинальная шумовая мощность, Вт	1 или 3	3 или 5	5 или 10
Номинальное входное напряжение, В		100	
Эффективно воспроизводимый диапазон частот, Гц, не уже	от 100 до 15000		от 160 до 16000
Линейный уровень чувствительности, дБ, не менее	91		92
Линейный номинальный уровень звукового давления, дБ, не менее	97	100	102
Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254		IP 41	
Габаритные размеры, мм,		160x265x73	
Масса, кг, не более	0,56	0,68	0,77
Диапазон рабочих температур, °С		-10 ... +55	
Срок службы, лет		10	

## **6. Производитель**

ООО "ВИСТЛ"

Служба технической поддержки тел.: 8 800 77-52-911

E-mail: [info@vistl.ru](mailto:info@vistl.ru)

<http://www.vistl.ru>

Адрес места производства продукции:

142100, Россия, Московская обл.,

г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, помещение 1, 2 этаж.