



ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ
ТОПАЗ-12-Д1, ТОПАЗ-24-Д1, ТОПАЗ-220-Д1, ТОПАЗ-220-Р-Д1
ПАСПОРТ

1. Назначение

Оповещатель охранно-пожарный световой (далее оповещатель) предназначен для обозначения эвакуационных выходов, путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также в качестве информационных табло. Оповещатель односторонний, выпускается в корпусе для подвешенного монтажа.

2. Технические характеристики (Таб.1)

3. Подключение

- 1.1 Перед подключением к линии питания светового оповещения убедитесь, что она обесточена.
- 1.2 Подсоедините линию питания к проводам оповещателя через распределительную коробку (приобретается отдельно) с учетом полярности (белый провод – это «+»).

4. Комплект поставки

- Оповещатель охранно-пожарный световой	1шт
- Паспорт	1шт
- Упаковка	1шт

5. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества оборудования требованиям ТУ 26.30.50-008-24433376-2023 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет 3 года с момента изготовления.

6. Свидетельство о приемке

Оповещатель охранно-пожарный световой ТОПАЗ _____ Зав№ _____
соответствует требованиям технических условий ТУ 26.30.50-008-24433376-2023 и признан годным к
эксплуатации.

Дата изготовления _____ Штамп ОТК



Таблица 1

Характеристики	Топаз-12-Д1	Топаз-24-Д1	Топаз-220-Д1	Топаз-220-Р-Д1
Напряжение питания постоянного тока, В	$12^{+1,8}_{-3}$	$24^{+3,6}_{-6}$		
Напряжение питания переменного тока, В			220^{+22}_{-33}	220^{+22}_{-33}
Номинальный ток потребления, мА	20^{+2}_{-2}	20^{+2}_{-2}		
Номинальная мощность от сети переменного тока, Вт			0,5	1
Время автономной работы, ч				3
Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254	IP 52			
Габаритные размеры, мм,	300x105x33,5			
Масса, кг, не более	0,32		0,33	0,34
Диапазон рабочих температур, °С	-30 ... +55			0 ... +55
Срок службы, лет	10			

7. Производитель

ООО "Вистл" тел.: +7 (495) 178-05-52, E-mail: info@vistl.ru