



ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ  
ГРОМ-12КПС, ГРОМ-24КПС  
ПАСПОРТ

**1. Назначение**

Оповещатели охранно-пожарные комбинированные (далее оповещатель) предназначены для выдачи световых и звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией. Оповещатель выпускается в корпусе для настенного монтажа.

**2. Технические характеристики (см. Таблицу 1)**

**3. Подключение**

- 1.1 Перед подключением к линии питания светового оповещения убедитесь, что она обесточена.  
1.2 Подсоедините линию питания к выводам оповещателя через коммутационную коробку (в комплект не входит). Оповещатели подключить с учетом полярности, «+» это желтый провод у световой схемы и коричневый провод у звуковой схемы.

**4. Комплект поставки**

- Оповещатель охранно-пожарный комбинированный	1шт
- Паспорт	1шт
- Упаковка	1шт

**5. Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует соответствие качества оборудования требованиям ТУ 26.30.50-011-24433376-2024 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет 3 года с момента изготовления.

**6. Свидетельство о приеме**

Оповещатель охранно-пожарный световой ГРОМ-\_\_\_\_\_ Зав№ \_\_\_\_\_  
соответствует требованиям технических условий ТУ 26.30.50-011-24433376-2024 и признан годным к эксплуатации

Дата изготовления \_\_\_\_\_ Штамп ОТК

**Таблица 1**

Характеристики	Гром-12КПС	Гром-24КПС
Напряжение питания постоянного тока, В	$12^{+1,8}_{-3}$	$24^{+3,6}_{-6}$
Номинальный ток потребления: - световой схемы, мА - звуковой схемы, мА	$20^{+2}_{-2}$ $20^{+2}_{-2}$	
Частотный диапазон звук. сигналов, Гц	2400 - 2700	
Уровень звукового давления, дБ, не менее	105	
Частота вспышки строба, Гц	$1,7 \pm 0,3$	
Восприятие светового сигнала при освещенности, лк	0...20000	
Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254	IP 56	
Габаритные размеры, мм,	100x80x30	
Масса, кг, не более	0,04	
Диапазон рабочих температур, °С	-50 ... +50	
Срок службы, лет	10	

**7. Производитель**

ООО "ВИСТЛ" тел.: +7 (495) 178-05-52, E-mail: [info@vistl.ru](mailto:info@vistl.ru), <http://www.vistl.ru>